


FIMUREX l'armature pour béton armé **SEMELLE ISOLEE CARREE POUR**
POTEAU L. 75 X L. 75 5 FILANTS D7 MM

Ref : 4110



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'armature de semelle carrée SIC de Fimurex permet de réaliser une semelle de fondation isolée, destinée à être placée sous un poteau. Elle s'utilise en zone de sismicité 1 et 2 (intensité sismique faible et très faible). Ses cadres sont dotés d'espacements de 15 cm et elle dispose de crochets haute adhérence avec abouts de 7,5 cm. - Section béton : 85x85x25 cm.
SECTION	—	85 x 85 cm
NOMBRE DE	—	5
FILANTS	—	
DIAMÈTRE DES	—	7 MM
FILANTS	—	
MATIÈRE	—	Acier
ZONE SISMIQUE	—	1, 2, 3 et 4
TEINTE	—	Métal
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
PEP	—	
DESCRIPTIF	—	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une
UNITÉ	—	durée de vie de référence de 100 ans.
FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE	—	100
RÉF ACV	—	
(ANNÉE)	—	

INDICATEUR CARBONE		0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	0.59
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Kilogramme
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	———	SIC5775
MARQUE	———	FIMUREX