# SEMELLE RENFORCEE FR E20 Z1-2 L. 6M X L. 35 X H. 15CM 6 FILANTS D8 MM

Ref : 4111



## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | L'armature de semelle de fondation renforcée FR68 de Fimurex est destinée à la réalisation des fondations par coffrage d'une habitation. <br>Elle assure le renfort et la consolidation de la fondation et permet de répartir les charges de l'ouvrage sur le sol.<br>Situé sous des murs de maçonnerie, cet élément se compose de 6 tiges d'acier (ou filants) d'acier haute adhérence et de diamètre 8 mm (6HA8). |
| **SECTION** | 35 x 15 cm |
| **NOMBRE DE FILANTS** | 6 |
| **DIAMÈTRE DES FILANTS** | 8 MM |
| **LONGUEUR (M)** | 6 M |
| **MATIÈRE** | Acier |
| **ZONE SISMIQUE** | 1 et 2 |
| **TEINTE** | Métal |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425 |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans. |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV** | 100 |

| | |
|---|---|
| **(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE** | 0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 0.59 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Individuelle |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Kilogramme |
| **RÉF. FABRICANT** | FR6835X15 |
| **MARQUE** | FIMUREX |