


100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/08/25 à 21:44



LATTIS NERPLAC 250X60CM

Ref: 4121



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le lattis Nerplac de Chabanne s'utilise en support d'enduit sur surface pleine. Fabriqué en métal nervuré, il est composé d'une maille 7x10 mm.
LONGUEUR (M) LARGEUR (MM)	 2.5 M 600 MM
MATIÈRE URL FDES OU	Acier galvanisé https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31850
PEP	·
TEINTE DESCRIPTIF UNITÉ	Métal Assurer la fonction d'1 m² de lattis métallique avec une durée de vie de 50 ans
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE	50
RÉF AÇV	30
(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	17.79 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 17.79
TYPE DE FDES	 Défaut
OU PEP UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré

FONCTIONNELLE GAMME	Sans papier
RÉF. FABRICANT	B0050500
MARQUE	CHABANNE