POSTE A SOUDER INVERTER GYSMI 160 P

Ref : 41248

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 160 A Doté des dernières technologies électroniques, le GYSMI 160P assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur. • Courant de soudage modulable de 10 à 160 A • Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm • Intègre les aides au soudage : - Hot Start : facilite l'amorçage - Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce - Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc • Alimentation monophasée 230 V • Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400) • Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode
INTENSITÉ (A)	160 A
TYPES D'ÉLECTRODES	Rutile, basique, Inox, fonte
ELECTRODES Ø1.6MM/H	62
ELECTRODES Ø2.0MM/H	50
ELECTRODES Ø2.5MM/H	47
ELECTRODES Ø3.2MM/H	45
ELECTRODES Ø4.0MM/H	22
COMPATIBLE	Oui

GROUPE ÉLECTROGÈNE	
DIMENSIONS	11 x 17 x 27 cm
POIDS (KG)	4.2 KG
ACCESSOIRE(S) INCLUS	Câble de masse (1.6 m - 16 mm²) - porte électrode (2 m - 16 mm²)
GARANTIE	2 ans
HAUTEUR (MM)	270 MM
LARGEUR (MM)	170 MM
LONGUEUR (MM)	170 MM
RÉF. FABRICANT	030077
MARQUE	GYS