



## ENDUIT-PEINTURE D'IMPERMEABILISATION IGOL FONDATION MUR EXT 10L

Ref : 4131



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Enduit à base d'émulsion de bitume à structure alvéolaire. Se présente sous l'aspect d'une crème onctueuse et malléable. Utilisation : bétons enterrés, ouvrages d'art, barrages et berges de canaux, buses métalliques, etc.
<b>DENSITÉ</b>	—	0.9 KM3
<b>CONSOMMATION</b>	—	3,0 kg/m <sup>2</sup> /2 couches
<b>UTILISATION</b>	—	En 2 ou 3 couches selon le support.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	10 L
<b>MATIÈRE</b>	—	Enduit bitumeux
<b>COMPOSANT PRINCIPAL</b>	—	Enduit épais
<b>COULEUR</b>	—	Noir
<b>TEINTE</b>	—	Noir
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	
<b>DANGEROUSITÉ</b>	—	SGH02 - Inflammable
<b>DANGEROUSITÉ</b>	—	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	538
<b>MARQUE</b>	—	SIKA