REVETEMENT BITUMEUX IGOLATEX BLOCS DE BETON PARPAINGS NOIR 25KG

Ref : 4133

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Revêtement bitumineux épais pour l'imperméabilisation des soubassements en blocs de béton ou en béton brut de décoffrage et collage d'isolant thermique
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1 KM3
CONSOMMATION	1 à 2,5 kg/m²/2 couches
MATIÈRE	Bitume
UTILISATION	Revêtement bitumineux épais renforcé pour l'imperméabilisation des fondations en parpaings, bétons, etc.
COMPOSANT PRINCIPAL	Enduit épais
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31472
COULEUR	Noir
TEINTE	Noir
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'étanchéité sur 1 m² par revêtement à base d'asphalte en application extérieure pour ouvrage d'art, pendant une durée de vie de référence de 60 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	60
INDICATEUR CARBONE	23.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	23.36

TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 25 kg
RÉF. FABRICANT	164905
MARQUE	SIKA