ENDUIT D'IMPERMEABILISATION MORTIER FONDATION SP GRIS CIMENT 25KG

Ref : 4134

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit Sika Mortier Fondation SP est hydrofuge. Il s'utilise pour imperméabiliser des fondations et des parois enterrés.
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	2 KM3
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
UTILISATION	En 2 couches si application manuelle, en 1 couche si application mécanique.
CONSOMMATION	3,0 kg/m² /2 couches
GRANULOMÉTRIE	0/0,5
MATIÈRE	Mortier
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32029
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Imperméabiliser une paroi en élévation ou enterrée d'1 m² de surface qui correspond à l'utilisation de 4kg de mortier d'imperméabilisation pour une durée de vie de référence de 50 ans.
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	18.13
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	18.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
PLUS PRODUIT	- Prêt à gâcher, à faible émission de poussière - Durcissement rapide - Applicable directement sur les fondations en maçonnerie, béton et parpaings - Imperméable à l'eau - Excellente adhérence au support et durcissement rapide - Recouvrable
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	166996
MARQUE	SIKA