# MORTIER RAPIDE PRET A GACHER GRIS SEAU DE 5KG

Ref : 4136

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Obturation de venues d'eau, enduit sous eau courante, pré-étanchement des parois ruisselantes sous pression, petits scellements rapides : gonds de volets, garde-corps.<br>Mortier hydraulique prêt-à-gâcher à prise très rapide<br>Sika Mortier Rapide est un mortier prêt-à-gâcher à base de ciment, de granulats et d'adjuvants. |
| **CONSOMMATION** | 1,7 kg/L à remplir |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | 12 MOIS |
| **UTILISATION** | Obturation de venues d'eau, enduit sous eau courante, scellement de gonds, ... |
| **GAIN DE TEMPS** | Prise ultra-rapide |
| **COMPOSITION** | Ciment, granulats et adjuvants |
| **MATIÈRE** | Mortier |
| **TEINTE** | Blanc |
| **COULEUR** | Gris - Argent |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Estimée |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Seau de 5 kg |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |

| | |
|---|---|
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Pièce |
| **INDICATEUR CARBONE** | 4.04 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 4.04 |
| **TEMPS DE PRISE (EN MIN)** | 6 |
| **DANGEROSITÉ** | SGH05 - Corrosif |
| **RÉF. FABRICANT** | 689 |
| **MARQUE** | SIKA |