

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/11/25 à 22:56

MORTIER AUTOLISSANT POUR CUVELAGE SIKATOP 111 KIT DE 37.5KG

Ref: 4139



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION CONSOMMATION UTILISATION MATIÈRE TEINTE COULEUR	Mortier autolissant pour travaux de cuvelage et d'imperméabilisation de réservoirs env. 2,2 kg/m²/mm Revêtement d'imperméabilisation pour réaliser l'étanchéité des radiers en béton dans les ouvrages Mortier Gris Gris - Argent
URL FDES OU PEP DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32029 Imperméabiliser une paroi en élévation ou enterrée d'1 m² de surface qui correspond à l'utilisation de 4kg de mortier d'imperméabilisation pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	 18.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	18.13
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré

FONCTIONNELLE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	 Kit de 37,5 kg
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	Bicomposant
DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT MARQUE	400332 SIKA