

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/11/25 à 21:20

MORTIER D'IMPERMEABILISATION SIKATOP 121 SURFACAGE GRIS KIT 26.75KG

Ref: 4140



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Mortier bi-composant autorisé pour le contact avec l'eau destinée à la consommation humaine br>SikaTop-121 est un mortier prédosé comprenant : Composant A (résine en émulsion) Composant B (ciment et charges spéciales) Après mélange, on obtient un mortier fin et thixotrope de couleur grise ou blanche. Classement R4 selon la EN 1504-3.
CONSOMMATION	2 kg/m²/mm
MASSE VOLUMIQUE	2.1 KM3
(KG/M3)	
GRANULOMÉTRIÉ	 0/0.5
DURÉE DE	12 MOIS
_	12 WOIG
CONSERVATION	Mautian
MATIÈRE	Mortier
COULEUR	Gris - Argent
TEINTĘ	Gris
DESCRIPTIF UNITE	Coller des éléments de carrelage et réaliser la liaison entre ces
FONCTIONNELLE	derniers sur une surface de paroi de 1 m² en assurant les performances décrites dans les normes NF EN 12004 et NF EN 13888 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 50
TYPE DE FDES OU PEP	 Collective

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Kit de 26,75 kg
INDICATEUR CARBONE	2.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.63
URL FDES OU PEP DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41779 SGH05 - Corrosif SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT MARQUE	400293 SIKA