

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 26/07/25 à 05:34

MASTIC COLLE POLYURETHANE SIKAFLEX PRO 11 FC PURFORM GRIS 300ML

Ref: 4146



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Le Sikaflex PRO-11 FC Purform est un mastic-colle mono composant à prise rapide. Il est conçu pour les collages souples, notamment ceux qui sont soumis aux chocs ou aux vibrations, ainsi que pour le calfeutrement de joints. < br>Cela concerne ainsi le collage de bandes de solin, tuiles (terre cuite ou béton), bavettes sur appuis de baies, bandeaux béton, couvre-joints en façade, angles métalliques pour arêtes d'enduit, pannéaux de bois décoratifs ou insonorisant en intérieur, panneaux en béton de bois (calage seulement).

-Sikaflex PRO-11 FC Purform convient aux joints de préfabrication légère ou de menuiserie, joints de sol, calfeutrement autour de gaine d'aération.

Intérieur; Extérieur

PIÈCE /OUVRAGE **DE DESTINATION PLUS PRODUIT CONSOMMATION UTILISATION MATIÈRE**

COULEUR TEINTE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) UNITÉ DE L'UNITÉ **FONCTIONNELLE**

Tout-en-un et application sans primaire 0,2 à 0,6 kg/m² selon le type de collage Mastic-colle PU multiusage

Polyuréthane

Gris - Argent

Gris 30

Mètre

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Cartouche de 300 ml
INDICATEUR CARBONE	 1.62 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.62
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointement en mastic polyuréthane pour une largeur de calfeutrement de 20 mm et une profondeur de 10 mm conformes à la norme EN ISO 11600 pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
URL FDES OU PEP DANGEROSITÉ	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41004 SGH02 - Inflammable
DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	SGH07 - Irritant 659662 SIKA