



MASTIC COLLE POLYURETHANE SIKAFLEX PRO 11 FC PURFORM GRIS 300ML

Ref : 4146



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Sikaflex PRO-11 FC Purform est un mastic-colle mono composant à prise rapide. Il est conçu pour les collages souples, notamment ceux qui sont soumis aux chocs ou aux vibrations, ainsi que pour le calfeutrement de joints. Cela concerne ainsi le collage de bandes de solin, tuiles (terre cuite ou béton), bavettes sur appuis de baies, bandeaux béton, couvre-joints en façade, angles métalliques pour arêtes d'enduit, panneaux de bois décoratifs ou insonorisant en intérieur, panneaux en béton de bois (calage seulement). Sikaflex PRO-11 FC Purform convient aux joints de préfabrication légère ou de menuiserie, joints de sol, calfeutrement autour de gaine d'aération.
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur; Extérieur
PLUS PRODUIT	Tout-en-un et application sans primaire
CONSUMMATION	0,2 à 0,6 kg/m ² selon le type de collage
UTILISATION	Mastic-colle PU multiusage
MATIÈRE	Polyuréthane
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Cartouche de 300 ml
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	1.62 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
TYPE DE FDES OU PEP	————	1.62
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Collective
URL FDES OU PEP	————	Assurer l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointement en mastic polyuréthane pour une largeur de calfeutrement de 20 mm et une profondeur de 10 mm conformes à la norme EN ISO 11600 pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
DANGEROUSITÉ	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41004
DANGEROUSITÉ	————	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	————	SGH07 - Irritant
MARQUE	————	659662
	————	SIKA