

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/11/25 à 15:13

MASTIC COLLE POLYURETHANE SIKAFLEX PRO 11 FC PURFORM MARRON 300ML

Ref: 4147



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

composant à prise rapide. Il est conçu pour les collages souples, notamment ceux qui sont soumis aux chocs ou aux vibrations, ainsi que pour le calfeutrement de joints. < br>Cela concerne ainsi le collage de bandes de solin, tuiles (terre cuite ou béton), bavettes sur appuis de baies, bandeaux béton, couvre-joints en façade, angles métalliques pour arêtes d'enduit, pannéaux de bois

décoratifs ou insonorisant en intérieur, panneaux en béton de bois (calage seulement).

-Sikaflex PRO-11 FC Purform convient aux joints de préfabrication légère ou de menuiserie, joints de sol,

Le Sikaflex PRO-11 FC Purform est un mastic-colle mono

calfeutrement autour de gaine d'aération.

PIÈCE /OUVRAGE Intérieur; Extérieur **DE DESTINATION**

PLUS PRODUIT Tout-en-un et application sans primaire 0,2 à 0,6 kg/m² selon le type de collage Mastic-colle PU multiusage **CONSOMMATION UTILISATION**

Polyuréthane **MATIÈRE** Brun - Marron **COULEUR TEINTE** Marron

DURÉE VIE DE RÉF 30 ACV (ANNÉE) UNITÉ DE L'UNITÉ

Mètre **FONCTIONNELLE**

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Cartouche de 300 ml
INDICATEUR CARBONE	 1.62 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.62
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointement en mastic polyuréthane pour une largeur de calfeutrement de 20 mm et une profondeur de 10 mm conformes à la norme EN ISO 11600 pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41004
DANGEROSITÉ	 SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	659666
MARQUE	SIKA