



MORTIER DE REPARATION MONOTOP 612 F 25KG

Ref : 4151



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Sika MonoTop-612 F est un mortier monocomposant à base de ciment, charges spéciales, fibres et adjuvants. Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier de réparation de couleur grise. Application manuelle. Classement R2 selon EN 1504-3
CONSUMMATION	Réparation non structurelle du béton : épaufrures, nids d'abeille, allèges de balcons, acrotères et sous-faces, corniches, etc.
UTILISATION	Mortier de réparation prêt à gâcher, fibré et à prise rapide 0.2 à 4 cm
APPLICATION	Réparation d'épaufrures des bétons, nécessitant l'emploi d'un mortier à prise rapide
COMPOSITION	Manuelle/Mécanique
PLUS PRODUIT	Mortier monocomposant à base de ciment - Mortier fibré renforçant la cohésion et limitant le fissurage dû au retrait du béton - Application manuelle ou par projection - Spécialement formulé pour la réparation des épaufrures des bétons - Adhère parfaitement sur la plupart des supports
MATIÈRE	Mortier
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Sceller ou réparer une cavité, protéger le béton ou ses armatures à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,45 en assurant les performances décrites par l'un des référentiels suivants : la certification NF030, la NF EN 1504-3

DURÉE VIE DE RÉF	———	100
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	———	0.44 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	———	0.44
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35841
TYPE DE FDES OU	———	Collective
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Kilogramme
FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	———	Sac de 25 kg
DU PRODUIT		
GRANULOMÉTRIE	———	0/2
DANGÉROSITÉ	———	SGH05 - Corrosif
DANGÉROSITÉ	———	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	706
MARQUE	———	SIKA