MORTIER DE REPARATION SIKATOP 122 FR KIT DE 35KG

Ref : 4153

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Mortier hydraulique prédosé à base de ciment PMES pour la réparation des bétons Mortier prédosé comprenant : Composant A (résine en émulsion), Composant B (ciment PMES et charges spéciales) Après mélange, on obtient un mortier de couleur gris foncé. Application manuelle. Classe R4 selon la norme NF EN 1504-3
CONSOMMATION	2 kg/L à remplir
PLUS PRODUIT	- À base de ciment PMES (prise de mer et eaux séliniteuses) - Simplicité de préparation et de mise en œuvre - Montée en résistance rapide et fortes résistances mécaniques finales - Adhérence excellente sur la plupart des supports (béton, mortier,
MATIÈRE	Mortier
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Kit de 35 kg
GRANULOMÉTRIE	0/2
INDICATEUR CARBONE	28.27 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	28.27
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	465161
MARQUE	SIKA