PLATRE FIN SAC DE 5 KG

Ref : 4164

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Plâtre pour le montage de briques creuses, de petits scellements muraux et le rebouchage de fissures plus importantes (de plus de 10 mm de large).
CONSOMMATION D'EAU	3.5 litre
CONSOMMATION	1,0 kg/m²
APPLICATION	Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux et utiliser dans les 10 à 15 minutes.
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
MATIÈRE	Plâtre
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Plafond
COULEUR	Blanc
TEINTE	Plâtre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31734
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de couvrir 1 m² de support par un enduit plâtre intérieur pour une masse surfacique de 8,5kg/m² pendant une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

INDICATEUR CARBONE	1.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.9
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 5 kg
PLUS PRODUIT	Prise rapide Convient sur plâtre, béton cellulaire, briques et blocs de béton aggloméré
UTILISATION	Réalisation ou réfection de corniches, de rosaces et d'enduits en intérieur
POIDS (KG)	5 KG
PROFONDEUR (MM)	110 MM
RÉF. FABRICANT	02801
MARQUE	PAREXLANKO