LAFARGE CIMENTS CIMENT LAFARGE LE CLASSIC ECOPLANET 25KG

Ref : 4181

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Classic 32,5 de Lafarge est un ciment Portland destiné aux travaux courants : préparation de béton, mortier ou coulis. Il dispose d'une résistance mécanique à 28 jours de 40 MPa. Il est utilisé pour la réalisation de : - Murs de soutènement et enterrés - Fondations et chapes - Chaînages et raidisseurs de maisons - Travaux de réseaux et de voirie - Pavages - Maçonnerie de mur.
NORME	NF
CONSOMMATION	300 à 350kg m3 de béton ou de sable selon utilisation
MATIÈRE	Ciment
TYPE DE CIMENT	CEM II
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
INDICATEUR CARBONE	13.68 Kg CO2 éq./Lot sur 100 ans
RÉCH CLIM KG	13.68

EQUIV CO2 PAR UF UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Lot
CLASSE DE RÉSISTANCE CIMENT		32.5 N
PLUS PRODUIT		- Polyvalent : utilisable pour tous les travaux de maçonnerie courante - Bonne résistance mécanique - Début de prise entre 2h30 et 3h10 - Empreinte carbone réduite : -30 % d'émission CO2 par rapport à CEM I - Sac Protect : résiste à la pluie e
RÉF. FABRICANT		GENA26
MARQUE		LAFARGE CIMENT