

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 26/10/25 à 22:49



PAREXLANKO CIMENT PROMPT SAC DE 5 KG





Caractéristiques techniques

DESCRIPTION APPLICATION	Ciment pour la confection de mortier ou béton à prise rapide pour scellements, calages et réparations Scellement, calage, maçonnerie rapide, aveuglement de voies
MATIÈRE COULEUR TEINTE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	d'eau. Ciment Gris - Argent Ciment Sac de 5 kg
PLUS PRODUIT DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	Prise rapide br>Adapté en milieu humide 100
INDIÈATEUŔ CARBONE RÉCH CLIM KG	 437 Kg CO2 éq./Tonne sur 100 ans 437
EQUIV CO2 PAR UF TYPE DE FDES OU	Estimée
PEP UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Tonne
DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT	SGH07 - Irritant SGH05 - Corrosif SGH06 - Toxique 02875

MARQUE

PAREXLANKO