



MORTIER FIN GRIS SAC 25 KG

Ref : 4198



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mortier traditionnel pour une application manuelle Gobetis d'accrochage, petits scellements, petites réparations, surfacages Sac de 25 kg
CONSUMMATION	—	20 à 22 kg/m ² /cm
DURÉE DE CONSERVATION	—	12 MOIS
TEMPS DE PRISE	—	1 heure à +20°C
CLASSEMENT COV	—	A+
COMPOSITION	—	Ciments, sables siliceux, adjuvants spécifiques
TEINTE	—	Gris
COULEUR	—	Gris - Argent
UTILISATION	—	Béton, parpaings, briques, moellons, enduit à base de ciment
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,30 en assurant les performances décrites par la norme NF EN 998-2 pendant une DVR de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE	—	0.46 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG	—	0.46
EQUIV CO2 PAR UF	—	
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35843
TYPE DE FDES OU	—	Collective

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
DANGÉROSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGÉROSITÉ	————	Xi - Irritant
DANGÉROSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	170466
MARQUE	————	VPI