ALKERN

BLOC CREUX CE NF 500X200X200 MM

Ref : 4204



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc de béton creux d'Alkern est un parpaing à six alvéoles destiné à la réalisation d'un mur porteur ou non. Fabriqué à partir de béton de granulats courants, il est à maçonner et à enduire. Il s'utilise pour la création de soubassement et d'élévation extérieure ou intérieure.
NOMBRE PAR PALETTE	70
LONGUEUR (MM)	500 MM
LARGEUR (MM)	200 MM
HAUTEUR (MM)	200 MM
MATIÈRE	Béton
NORME	NF
POIDS (KG)	17.35 KG
CLASSE RÉSISTANCE COMPRESSION	B40
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de mur porteur (structure et clos) sur 1 m² de paroi, tout en assurant une isolation acoustique (Rw (C, Ctr) de 44 (0, -2) à 55 (-1, -3) dB) et une isolation thermique (Résistance thermique de 0,23 à 0,27 m².K/W additive à celle d'un d
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100

TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
INDICATEUR CARBONE	13.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	13.1
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42221
RÉF. FABRICANT	1209932
MARQUE	ALKERN