BLOC PLEIN ALLEGE CE NF 500X150X200 MM

Ref : 4206

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc de béton plein perforé d'Alkern (ex Ain Agglo) est un parpaing destiné à la réalisation de murs de soubassement et de murs de séparation à caractère acoustique. Fabriqué à partir de granulats courants, il est à maçonner et à enduire.
NOMBRE PAR PALETTE	70
LONGUEUR (MM)	500 MM
LARGEUR (MM)	150 MM
HAUTEUR (MM)	200 MM
MATIÈRE	Béton
NORME	NF
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29320
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de mur porteur (structure et clos) sur 1 m² de paroi, tout en assurant une isolation acoustique (Rw(C Ctr) de 61(-2 -7) dB) et une isolation thermique (Résistance thermique de 0,12 m2.K/W additive à celle d'un doublage) sur une durée
INDICATEUR CARBONE	22.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	22.9
RÉF. FABRICANT	1213803
MARQUE	ALKERN