



SYLTEO BLANC - 5L

Ref : 42087



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Microporeuse acrylique en phase aqueuse pour l'extérieur. Aspect satiné fort, souplesse du film permettant une forte tenue, notamment en conditions climatiques difficiles. Pas d'écaillage dans le temps.
CONDITIONNEMENT	—	5 L
RENDEMENT	—	8 à 12 m²/L
DENSITÉ	—	1.26 KM3
PHASE PEINTURE	—	Phase aqueuse
TYPE DE PEINTURE	—	Acrylique
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	—	
OUTIL	—	Pistolet
D'APPLICATION	—	
TEMPS DE	—	8 HEURE
SÉCHAGE AV	—	
FINITION	—	
PIÈCE /OUVRAGE	—	Extérieur
DE DESTINATION	—	
SUPPORT	—	Bois
D'APPLICATION	—	
TEINTE	—	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ	—	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de
FONCTIONNELLE	—	

référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun

URL FDES OU PEP

RÉF. FABRICANT
MARQUE

322772
GAUTHIER