

NOVIPRO BETONNIERE THERMIQ 350L NOVIPRO

Ref : 42095



Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION | — | La bétonnière NP 350 de Novipro est équipée d'un moteur thermique 4 temps Robin SP 170. Conçue pour un usage quotidien de gâchage du ciment, elle dispose d'une cuve 340 litres, pour une capacité de malaxage maximum de 280 litres. |
| CAPACITÉ DE CUVE EN LITRE | — | 340 litre |
| CAPACITÉ DE MALAXAGE EN LITRE | — | 280 litre |
| MATIÈRE | — | Polyéthylène |
| TEINTE | — | Bleu noir |
| COULEUR | — | Bleu |
| POIDS (KG) | — | 308 KG |
| HAUTEUR (MM) | — | 1600 MM |
| LARGEUR (MM) | — | 1940 MM |
| LONGUEUR (MM) | — | 940 MM |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | 10 |
| INDICATEUR | — | 5896.19 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans |

| | | |
|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | —— | 5896.19 |
| TYPE DE FDES OU PEP | —— | Estimée |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | —— | Pièce |
| GARANTIE | —— | 3 ans le moteur, 1 an chassis |
| RÉF. FABRICANT | —— | NP35L2V05 |
| MARQUE | —— | NOVIPRO |