



ZINSSER B I N ISOLANT 1LITRE

Ref : 42193



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Primaire d'accrochage ultrasolant à base de résine Shellac. Pour un usage général à l'intérieur et en local à l'extérieur sur taches et graffitis. Hautes performances pour isoler les odeurs, les coulées résineuses du bois et les taches de graisse. Très bonne adhérence sans ponçage. Séchage et recouvrement rapide. Aspect mat satiné lisse.
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
GAMME	—	ZINSSER
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	1 HEURE
COULEUR	—	Blanc
URL FDES OÙ PEP DURÉE DE CONSERVATION	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574 36 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Préparer et décorer 1m ² de support extérieure avec une peinture aqueuse pendant une durée de vie de référence de 7 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	7
INDICATEUR CARBONE	—	8.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
	—	

RECH CLIM KG	8.97
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	—— Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—— Mètre carré
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	—— Monocomposant
ZONE D'UTILISATION	—— Menuiserie intérieur
ZONE D'UTILISATION	—— Mur intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—— Intérieur
SUPPORT D'APPLICATION	—— ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
SUPPORT D'APPLICATION	—— Bois
SUPPORT D'APPLICATION	—— Brique
SUPPORT D'APPLICATION	—— Contreplaqué
SUPPORT D'APPLICATION	—— Plaque de plâtre cartoné
SUPPORT D'APPLICATION	—— Béton
SUPPORT D'APPLICATION	—— Boiserie
SUPPORT D'APPLICATION	—— Contrecollé
SUPPORT D'APPLICATION	—— Cuivre
SUPPORT D'APPLICATION	—— Enduit
SUPPORT D'APPLICATION	—— Laiton
SUPPORT D'APPLICATION	—— Matière plastique
SUPPORT D'APPLICATION	—— Mélaminé
SUPPORT D'APPLICATION	—— Multi supports
SUPPORT D'APPLICATION	—— Carrelage
SUPPORT D'APPLICATION	—— Ciment
SUPPORT D'APPLICATION	—— Faïence
SUPPORT D'APPLICATION	—— Inox
SUPPORT D'APPLICATION	—— Papier peint
SUPPORT D'APPLICATION	—— Plâtre
SUPPORT D'APPLICATION	—— PVC
SUPPORT D'APPLICATION	—— Stratifié
SUPPORT D'APPLICATION	—— Zinc
SUPPORT D'APPLICATION	—— Aggloméré
SUPPORT D'APPLICATION	—— Aluminium
SUPPORT D'APPLICATION	—— Anciens Matériaux
SUPPORT D'APPLICATION	—— Bois composite

SUPPORT D'APPLICATION	————	Dérivés de bois
SUPPORT D'APPLICATION	————	Fibre de verre
SUPPORT D'APPLICATION	————	Marbre
SUPPORT D'APPLICATION	————	Peinture
SUPPORT D'APPLICATION	————	Verre
TYPE DE SUPPORT	————	Support neuf
TYPE DE SUPPORT	————	Support ancien (rénovation)
FONCTION DU PRODUIT	————	Préparer
FONCTION DU PRODUIT	————	Peindre
CONTENANCE	————	1 litre
PHASE PEINTURE	————	Solvant
TYPE DE PEINTURE	————	primaire isolant taches et odeurs
TEINTABLE	————	Non
RENDEMENT	————	10 à 12 m ² /L
CLASSEMENT COV	————	A+
TEINTE	————	blanc
DANGEROUSITÉ	————	SGH02 - Inflammable
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	————	851FR1
MARQUE	————	ZINSSER