

ULTIBAT SOUS COUCHE PARQUET STRAT
DELTAPRO 2MM POLYETHYLENE FILM 1 2 12 5 ML

Ref : 42516



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Idéale pour la rénovation quand il y a un manque de hauteur, elle permet d'améliorer le confort de l'habitant et isole la pièce du dessous des bruits de chocs. Préparation des supports : Le support doit être sain, propre, sec, lisse et plan; sinon, procéder à un ragréage. Mise en oeuvre : - Poser la sous-couche dans le sens de la largeur de la pièce (perpendiculairement au parquet). - Couper des lés de la sous-couche en les laissant remonter de 50 mm environ sur les murs. - Placer la sous-couche bord à bord, fixer les lés à l'aide d'un film adhésif. - Couper le surplus de sous-couche au niveau du parquet après la pose de celui-ci.
SURFACE	15 M2
EPAISSEUR (MM)	2 MM
PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)	20
COMPATIBILITÉ PLUS PRODUIT	Sol chauffant
MATIÈRE	Idéale pour compenser les irrégularités du sol.
TYPE DE POSE/FIXATION	Polyéthylène à coller
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.67 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
TYPE DE FDES OU PEP	1.67
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Estimée
RÉF. FABRICANT	Mètre carré
MARQUE	1502693
	ULTIBAT