Onduline® CHASSIS LUMITOIT PRO L. 45 X H. 73 CM

Ref : 42726

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Lumitoit Pro d'Onduline est un châssis de toit universel (raccords tuiles et ardoises) à double vitrage, destiné à l'éclairement des combles non aménagés de toiture pour une pente de toit à partir de 27 %. Il est composé d'un verre minéral, d'un caisson dormant monobloc en aluminium, d'un ouvrant en aluminim, d'un cadre intérieur en bois (pin nordique traité), d'une bande de mousse périphérique et d'une bavette de plomb en partie basse.
DIMENSIONS	h. 73 x L. 45 cm
POIDS (KG)	15 KG
DIMENSION EXTÉRIEURE (MM)	H. 960 x L. 705 MM
MATIÈRE	Bois/verre
TEINTE	Pin
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28195
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Fermer une ouverture permanente de 1 m² dans une paroi extérieure, tout en permettant le passage de la lumière, une ouverture/fermeture manuelle, une isolation thermique inférieur ou égal à 1,3 W/m2.K sur une durée de vie de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	30

(ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	———	163.55 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	163.55
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
COEF. ISOLATION THERMIQUE UW	———	2.8 W/M2K
LONGUEUR (MM)	———	450 MM
HAUTEUR (MM)	———	730 MM
RÉF. FABRICANT	———	1553
MARQUE	———	ONDULINE