AIRFLEX TECHNOLOGIE SUPERPOSE ROULEAU 12 5X1 2M VLG

Ref : 42745

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'isolant Airflex de KDB est constitué de cinq éléments : - deux films aluminium - une mousse polyéthylène ignifugée - deux films bulles polyéthylène ignifugés. Il est utilisé pour l'isolation thermique et phonique des toits par l'intérieur (comble aménagé ou perdu), pour isoler des murs par l'intérieur ou pour une utilisation au sol.
DIMENSIONS	12,5 x1,2 m
EPAISSEUR (MM)	10 MM
CLASSE DE FEU	B s1 d0
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.64
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28097
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'isolation thermique, d'étanchéité à l'air et de pare-vapeur sur 1 m² de paroi, avec une résistance thermique R de 5 m².K/W pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	4.45 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	4.45

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
SURFACE	15 M2
GAMME	ATI ISOLATION
MATIÈRE	Polyéthylène
LARGEUR (MM)	1200 MM
LONGUEUR (MM)	12500 MM
POIDS (KG)	11 KG
DIAMÈTRE (MM)	400 MM
RÉF. FABRICANT	AIRFLEX 120/12.5
MARQUE	ATI ISOLATION