COMUS KIT MASTIC POLYESTER 1 5KG DURCISSEUR 50GR

Ref : 42804



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Mastic à base de résine polyester souple, sans retrait. Ne détrempe pas sous l'effet des peintures de toutes natures. Rebouchage immédiat des gros trous sur les métaux, le bois, le ciment, le plâtre, le PVC... Durcit rapidement, peut se limer, se percer, ponçage après 15-30 min. Intérieur/extérieur.
DESTINATION	Intérieur/extérieur
MATIÈRE	Résine polyester souple
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31858
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	6.11 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.11

TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 1,5 kg
DANGEROSITÉ	SGH03 - Comburant
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH08 - Sensibilisant
RÉF. FABRICANT	A008833
MARQUE	COMUS