PAREXLANKO ENDUIT PARDECO TYROLIEN BLANC CASSE G20 SAC DE 25 KG

Ref : 4290

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de finition traditionnel coloré et convient pour la décoration des murs extérieurs et intérieurs sur maçonnerie enduite. Application manuelle
CONSOMMATION	1,6 kg/m²/mm
MATIÈRE	Ciment/chaux
UTILISATION	Tyrolienne
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc cassé
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Finition traditionnelle tyrolienne Facilité d'utilisation Teintes et sables régionaux
INDICATEUR	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	5.65
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
RÉF. FABRICANT	———	PATYG20
MARQUE	———	PAREXLANKO