

PAREXLANKO ENDUIT PARDECO TYROLIEN BLANC
CASSE G20 SAC DE 25 KG

Ref : 4290



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit de finition traditionnel coloré et convient pour la décoration des murs extérieurs et intérieurs sur maçonnerie enduite. Application manuelle
CONSOMMATION	—	1,6 kg/m ² /mm
MATIÈRE	—	Ciment/chaux
UTILISATION	—	Tyrolienne
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc cassé
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Recouvrir 1m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	—	Finition traditionnelle tyrolienne Facilité d'utilisation Teintes et sables régionaux
INDICATEUR	—	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE
RÉCH CLIM KG — 5.65
EQUIV CO2 PAR UF

URL FDES OU PEP — <https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781>
RÉF. FABRICANT — PATYG20
MARQUE — PAREXLANKO