



ETANCHEITE DES TOITURES ET TERRASSES SIKALASTIC BLANC 5KG

Ref : 42938



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Revêtement souple imperméable pour la protection des toitures. Sikalastic Color est un revêtement liquide prêt à l'emploi. Après séchage, il forme une membrane adhérente, élastique et imperméable à l'eau. Protection des toitures-terrasses avec trafic modéré, Protection des couvertures en tôles ondulées ou plaques : zinc, acier, fibres ciment, Protection des voûtes, sheds et chéneaux en béton, Protection des gouttières en zinc, des gaines de ventilation.
UTILISATION	Revêtement souple imperméable pour la protection des toitures-terrasses, gouttières en zinc, tôles ondulées de couverture, etc.
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
CONSUMMATION	1,2 kg/m ² sur toitures et terrasses, 0,8 kg/m ² en vertical
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 5 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité de 1 m ² en application extérieure, circulaire, non circulaire ou sous protection sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR	71.07 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans

CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	71.07
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28645
TYPE DE FDES OU	————	Défaut
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	————	406084
MARQUE	————	SIKA