



CENTRALISATION VOLET ROULANT

Ref : 43026



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Centralisation de commande de volet roulant, sous forme de micromodule compatible avec tous types de moteurs 3 ou 4 fils en 230 V. Fonctionne avec un bouton poussoir simple ou double.
PUISSANCE	500W
TENSION EN VOLTS	230
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	-20 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	40 DEGRES CELSIUS
NIVEAU SONORE	60 DBA
NOMBRE DE FILS	3
PLUS PRODUIT	- Jusqu'à plus de 100 volets centralisables - Contrôle de force intégré paramétrable
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	0.38 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	0.38

UF		
TYPE DE FDES	—	Estimée
OU PEP		
UNITÉ DE	—	Pièce
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
GARANTIE	—	5 ans
GAMME	—	V5 Filaire
RÉF. FABRICANT	—	MVR500-E
MARQUE	—	YOKIS