CENTRALISATION VOLET ROULANT

Ref : 43026

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Centralisation de commande de volet roulant, sous forme de micromodule compatible avec tous types de moteurs 3 ou 4 fils en 230 V. Fonctionne avec un bouton poussoir simple ou double.
PUISSANCE	500W
TENSION EN VOLTS	230
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	-20 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	40 DEGRES CELSIUS
NIVEAU SONORE	60 DBA
NOMBRE DE FILS	3
PLUS PRODUIT	- Jusqu'à plus de 100 volets centralisables - Contrôle de force intégré paramétrable
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce

FONCTIONNELLE GARANTIE	5 ans
GAMME	V5 Filaire
INDICATEUR CARBONE	0.42 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.42
RÉF. FABRICANT	MVR500-E
MARQUE	YOKIS