

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

PRESTONETT® PRESTONETT GARNISSANT 15KG

Ref : 43299



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de dégrossissage en poudre très garnissant jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Pour supports béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés et plaques de plâtre cartonnées. Temps d'utilisation long. Très garnissant. Applicable frais dans le frais, sans grumeaux.
UTILISATION	Dégrossissage
EPAISSEUR (MM)	5 MM
CONSOMMATION	de 0,5 à 1 kg/m ²
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	12 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m ² pendant une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	5.14 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 30 ans

RECH CLIM KG	5.14
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	——— https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
TYPE DE FDES OU PEP	——— Défaut
RÉF. FABRICANT	——— 75042-006
MARQUE	——— PRESTONETT