PRESTONETT FIN 15KG

Ref : 43300

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de finition en poudre. Pour supports béton, ciment, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture. Bonne glisse. Applicable frais dans le frais. Temps d'utilisation long, ponçage facile, sans grumeaux.
UTILISATION	Lisser
EPAISSEUR (MM)	1 MM
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	4 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'état de surface d'un mètre carré de cloison intérieure par enduisage pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
INDICATEUR CARBONE	2.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	2.18

EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717
RÉF. FABRICANT	75039-002
MARQUE	PRESTONETT