



MASTIC BOIS 150ML CHENE

Ref : 4362



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Dureté, adhérence et cohésion exceptionnelle grâce à l'adjonction d'un durcisseur. Réparation des bois extérieurs et intérieurs jusqu'à 10 cm. Il reconstitue les fragments manquants (coins) et permet même de réaliser un pas de vis. Ponçage à la machine. Très facile à ponçer et à sculpter. Délai de recouvrement : 20 minutes.
UTILISATION	—	Reconstitue les fragments manquants et permet même de réaliser un pas de vis
PLUS PRODUIT	—	Adhérence exceptionnelle
TEINTE	—	Chêne
COULEUR	—	Brun - Marron
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31954
GAMME	—	Rebouchage
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fixation et l'étanchéité à l'air et à l'eau entre deux matériaux avec 1 mètre linéaire de cordon d'un diamètre moyen de 5 mm sur une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	6.61 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	—	6.61
EQUIV CO2 PAR UF	—	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP	—	

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	250 g
DANGÉROSITÉ	————	SGH07 - Irritant
DANGÉROSITÉ	————	SGH08 - Sensibilisant
RÉF. FABRICANT	————	3618304
MARQUE	————	BLANCHON