LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 19/06/25 à 11:05

GR32 ROULE REV 8 1X1 2M EP75MM R 2 35 M K W

Ref : 44741

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau roulé revêtu kraft GR 32 d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique par l'intérieur des murs, en neuf comme en rénovation. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide et revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face. Il permet également l'isolation de cloisons maçonnées traditionnelles. - Valeur lambda : 0,032 W/m.K
EPAISSEUR (MM)	75 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.35
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
SURFACE	9.72 M2
DIMENSIONS	8,1 x 1,2 m
MATIÈRE	Laine de verre
INDICATEUR CARBONE	2.71 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.71
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33822
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 2.35 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des murs par l'intérieur, sur la base d'une durée de vie de
DURÉE VIE DE RÉF	50

ACV (ANNÉE)	
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	9,72 m²
HAUTEUR (MM)	75 MM
LARGEUR (MM)	1200 MM
LONGUEUR (MM)	8100 MM
POIDS (KG)	20.048 KG
RÉF. FABRICANT	73513
MARQUE	ISOVER