

PANNEAU DE PARTICULES STANDARD CTBS EP. 10 X L.2500 X L. 1250 MM

Ref : 4535



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau de particules brut BelSpan P2 d'Unilin Panels est composé de copeaux de bois recyclé de différentes granulométries disposées en trois couches. Facile à usiner, il dispose d'une surface finement poncée. Grâce à sa qualité de vissage, le panneau de particules brut BelSpan P2 d'Unilin Panels convient à la fabrication de meubles et l'aménagement intérieur. Son application est possible en classe de service 1 (limitées en température et humidité ambiante) et peut uniquement être utilisé en classe de risque biologique 1 conformément à la norme EN 335-3. Disponible en différentes dimensions et épaisseurs.
EPAISSEUR (MM)	10 MM
DIMENSIONS	250 x 125 cm
PLUS PRODUIT	Produit économique
MATIÈRE	Bois particules
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33846
TEINTE	Brut
COULEUR	Vert
DESSCRIPTIF	Assurer des fonctions non-structurelles (revêtements) sur 1 m² par
UNITÉ	des panneaux de particules bruts ou surfacés mélaminés, d'épaisseur
FONCTIONNELLE	entre 16 mm et 19 mm, sur une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE	50
RÉF ACV	
(ANNÉE)	

INDICATEUR CARBONE		5.37 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	5.37
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CLASSE DE FEU	————	Non classé feu
GAMME	————	Belspan
RÉF. FABRICANT	————	1727926
MARQUE	————	UNILIN PANELS