

PANNEAU DE PARTICULES STANDARD CTBS EP. 16 X L.2500 X L. 1250 MM

Ref : 4537



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau de particules brut BelSpan P2 d'Unilin Panels est composé de copeaux de bois recyclé de différentes granulométries disposées en trois couches. Facile à usiner, il dispose d'une surface finement poncée. Grâce à sa qualité de vissage, le panneau de particules brut BelSpan P2 d'Unilin Panels convient à la fabrication de meubles et l'aménagement intérieur. Son application est possible en classe de service 1 (limitées en température et humidité ambiante) et peut uniquement être utilisé en classe de risque biologique 1 conformément à la norme EN 335-3. Disponible en différentes dimensions et épaisseurs.
EPAISSEUR (MM)	16 MM
DIMENSIONS	250 x 125 cm
PLUS PRODUIT	- Pratique : léger et facile à travailler - Robuste : résistant en flexion et âme dense - Fiable : bonne durabilité mécanique - Multi-usages : recouvrable par tous types de finitions (laque, peinture, stratifié et placage) - Ecologique : 100 %
MATIÈRE	Bois particules
TEINTE	Brut
COULEUR	Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33846
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer des fonctions non-structurelles (revêtements) sur 1 m² par des panneaux de particules bruts ou surfacés mélaminés,

d'épaisseur entre 16 mm et 19 mm, sur une durée de vie de référence de 50 ans.

DURÉE VIE DE RÉF	———	50
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	———	5.37 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	———	5.37
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU	———	Individuelle
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	———	Panneau entier
DU PRODUIT		
RÉF. FABRICANT	———	7232320
MARQUE	———	UNILIN PANELS