

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 28/08/25 à 00:49

SUNCLEAR PLQ POLYCARB ALV EN X INCOL SUNCL 1 FACE UV 2 5KGS M2 4000 980 16MM SC

Ref: 46041



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque transparente de Sunclear est en polycarbonate alvéolaire triple paroi. Sa face extérieure est traitée anti-UV. br>La plaque en polycarbonate alvéolaire de Sunclear est surtout destinée à la réalisation de couvertures industrielles ou d'extension de bâtiment.
DIMENSIONS	 4 000 x 980 x 16 mm
EPAISSEUR (MM)	16 MM
MATIÈRÉ	Polycarbonate
COULEUR	Transparent
TEINTE	 Incolore
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34876
PEP	The point with sacro in the single model of the single content at
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de 1 m² de couverture en grands éléments en
UNITÉ	polycarbonate ayant une épaisseur jusqu'à 20 mm pour une durée de
FONCTIONNELLE	vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE	 30
RÉF ACV	00
(ANNÉE)	
INDICATEUR	84.24 Kg CO2 ég./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	04.24 Ng CO2 eq./Metre carre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	 84.24
EQUIV CO2 PAR	
UF	

TYPE DE FDES
OU PEP
UNITÉ DE
L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
RÉF. FABRICANT
MARQUE
Défaut
Mètre carré
31221
SUNCLEAR