## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/11/25 à 11:10

## LIAISON FRIGORIFIQUE PRE-DUDGEONNEE 1/4 - 3/8 EPAISSEUR ISOLANT 6,5 X

Ref: 46072



## Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION<br>MATIÈRE<br>URL FDES OU<br>PEP                            | Epaisseur isolant 6,5 x 8 mm.<br>Cuivre<br>https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32394   |
|---|--|
| DESCRIPTIF<br>UNITÉ<br>FONCTIONNELLE<br>DURÉE VIE DE<br>RÉF ACV         | Assurer la fonction de transport de fluide frigorigène dans une installation sur 1 mètre, grâce à une liaison en cuivre isolée pendant une durée de vie de 30 ans 30 |
| (ANNÉE)<br>INDICATEUR<br>CARBONE<br>RÉCH CLIM KG<br>EQUIV CO2 PAR<br>UF | 1.81 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans<br>1.81   |
| TYPE DE FDES<br>OU PEP<br>UNITÉ DE<br>L'UNITÉ                           | Défaut Mètre   |
| FONCTIONNELLE<br>DIAMÈTRE (")<br>POIDS (KG)<br>LONGUEUR (M)             | 1/4 - 3/8<br>2.52 KG<br>7 M  |
|   |  |

RÉF. FABRICANT 1670573 MARQUE TALOS