



TE DE REGLAGE 1 2 RLV S 15

Ref : 46479



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Les raccords de réglage type RLV-S permettent d'isoler un radiateur pour permettre la réalisation de travaux, sans vidanger le reste de l'installation. Le raccord de réglage RLV-S est disponible en version té ou coude. Les RLV-S sont destinés à être montés sur la sortie du radiateur. Le raccord de réglage RLV-S peut être réglé de façon à limiter le débit maximum. -RLV-S 10: kvs = 1,5 m3 /h -RLV-S 15/20: kvs = 2,2 m3 /h Les té et coudes RLVS sont livrés grand ouverts. Leurs dimensions correspondent à la norme DIN 3842-1. -Finition en laiton nickelé.-Un volant manuel est disponible en accessoire pour remplacer la tête thermostatique lors du démontage du radiateur. -Afin d'éviter dépôts et corrosion, la composition de l'eau de chauffage doit être conforme aux directives VDI 2035.
LONGUEUR (MM)	80 MM
PRESSION MAX SERVICE EN BAR	10
TYPE DE RACCORD	A visser
MATIÈRE	Laiton
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	25
INDICATEUR CARBONE	1.96 Kg CO2 éq./Pièce sur 25 ans
RÉCH CLIM KG	1.96

EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	———	Estimée
OU PEP		
UNITÉ DE	———	Pièce
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
HAUTEUR (MM)	———	30 MM
LARGEUR (MM)	———	40 MM
POIDS (KG)	———	0.208 KG
DIAMÈTRES DES	———	15x21 mm
RACCORDS		
GARANTIE	———	1 an
RÉF. FABRICANT	———	003L0124
MARQUE	———	DANFOSS