Nicoll by aliaxis

PIPE A SORTIE VERTICALE D80

Ref : 46680

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ensemble de raccords et pipes WC à haute performance hydraulique pour faciliter l'écoulement. La gamme large, avec notamment des pipes orientables ,est idéale pour faire face aux implantations compliquées en rénovation. Fabriquées en PVC blanc, les raccords et pipes Nicoll résistent au feu et sont titulaires de la marque NFMe.
PLUS PRODUIT	Pipe spéciale rénovation
DIAMÈTRE (MM)	80 MM
TYPE DE SORTIE	Verticale
MATIÈRE	PVC
COULEUR	Blanc
TYPE DE RACCORD	Excentré
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
GARANTIE	2 ans
POIDS (KG)	0.5 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'évacuation jusqu'en limite de propriété d'un bâtiment des eaux usées et des eaux pluviales par 1 m de réseau d'assainissement en PVC (DN 315 mm) pendant une durée de vie de référence de 50 ans. Le linéaire de réseau d'assainissement en PVC peut
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

INDICATEUR CARBONE	40.02 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	40.02
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28067
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
HAUTEUR (MM)	255 MM
LARGEUR (MM)	160 MM
PROFONDEUR (MM)	145 MM
RÉF. FABRICANT	CWP38
MARQUE	NICOLL