

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 18/08/25 à 20:38

## HIRSCH Isolation SOLISSIMO CHAUFFANT 62MM 1 2X1M R 2

Ref: 46841



## Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION                             | Solissimo® Chauffant 62 de Hirsh est une dalle moulée en PSE, destinée à l'isolation des sols des bâtiments d'habitation, tertiaires et des Etablissements Recevant du Public (ERP).<br>br>Proposé en panneau, cet isolant est rainuré bouveté 4 côtés et quadrillé au pas de 10 cm.<br>br>Solissimo® Chauffant est polyvalent et peut s'utiliser :<br>sous chape des planchers en haut de sous-sol<br>br>- sur vide sanitaire, passage extérieur ou terre-plein<br>- sur planchers chauffants |
|---|--|
| <b>DIMENSIONS</b>                       | 120 x 100 cm   |
| <b>EPAISSEUR</b>                        | 62 MM  |
| (MM)                                    |  |
| RÉSISTANCÉ<br>THERMIQUE<br>(M².K/W)     | 2  |
| CONDUCTIVITÉ<br>THERMIQUE<br>(?)        | 0.031  |
| MATIÈRE                                 | PSE Polystyrène extrudé  |
| TEINTE                                  | <br>Gris   |
| COEF.<br>DÉPERDITION<br>THERMIQUE<br>UD | 0.5 W/M2K  |