

## FILM ANTI TERMITES TERMIFILM 150M2

Ref : 47155



### Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                          | Le film plastique Termifilm UV+ d'Adkalis empêche l'intrusion de termites avant la construction d'un bâtiment. Il élimine l'insecte dans les 24 heures après un contact de quelques minutes.                                  |
| DIMENSIONS                           | 6 x 25 m                                                                                                                                                                                                                      |
| POIDS (KG)                           | 23.4 KG                                                                                                                                                                                                                       |
| MATIÈRE                              | Polyéthylène                                                                                                                                                                                                                  |
| URL FDES OU PEP                      | <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31519">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31519</a>                                                                             |
| DESCRIPTIF<br>UNITÉ<br>FONCTIONNELLE | Assurer la fonction de barrière physico-chimique anti-termites sur 1 m <sup>2</sup> à l'aide d'une toile synthétique imprégnée de perméthrine entre deux films en polyéthylène, pour une durée de vie de référence de 50 ans. |
| DURÉE VIE DE<br>RÉF ACV<br>(ANNÉE)   | 50                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATEUR<br>CARBONE                | 0.88 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans                                                                                                                                                                                        |
| RÉCH CLIM KG<br>EQUIV CO2 PAR<br>UF  | 0.88                                                                                                                                                                                                                          |
| TYPE DE FDES<br>OU PEP               | Défaut                                                                                                                                                                                                                        |
| UNITÉ DE<br>L'UNITÉ<br>FONCTIONNELLE | Mètre carré                                                                                                                                                                                                                   |

