COMUS VERNIS BETON ASPECT BETON CIRE 3 L

Ref : 47176

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Vernis acrylique polyuréthane pour sols ou murs en béton ou dérivés ciment. 2 couches dans la demi-journée. Usage : intérieur.
RENDEMENT	10 m²/L
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
GAIN DE TEMPS	Séchage très rapide
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	8
INDICATEUR CARBONE	1.01 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 8 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.01
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37297
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE	
CONTENANCE	3 litre
PHASE	Aqueuse
PEINTURE	
TEINTE	Béton
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art* avec une peinture de finition,de type vernis en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*) Conformément au
RÉF. FABRICANT	A010316
MARQUE	COMUS