

COMUS VERNIS BETON ASPECT BETON CIRE 3 L

Ref : 47176



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Vernis acrylique polyuréthane pour sols ou murs en béton ou dérivés ciment. 2 couches dans la demi-journée. Usage : intérieur.
RENDEMENT	—	10 m ² /L
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION		
GAIN DE TEMPS	—	Séchage très rapide
PIÈCE	—	Intérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
DESCRIPTIF	—	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art* avec une peinture de finition, de type vernis en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 8 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) Conforméme
UNITÉ		8
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE	—	
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	—	1.01 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 8 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	—	1.01
EQUIV CO2 PAR		
UF		
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37297

PEP	——	Collective
TYPE DE FDES OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	——	3 litre
PHASE	——	Aqueuse
PEINTURE		
TEINTE	——	Béton
RÉF. FABRICANT	——	A010316
MARQUE	——	COMUS