

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/11/25 à 14:40

Wedi WEDI PANNEAU DE **CONSTRUCTION 125X60CM EP 4MM**

Ref: 47224



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION —	Le panneau de construction à carreler wedi est constitué d'un noyau bleu de mousse dure de polystyrène extrudé. Il est armé sur les deux faces d'un tissu de fibre de verre avec apprêt résistant aux alcalis et enduit de mortier plastifié. 100 % étanche, modulable, léger, isolant et résistant, il est idéal comme support de carrelage de tout type. Le panneau wedi peut être installé sur presque tous les supports, pour une application au sol ou au mur ou encore, pour une construction de salle de bain sur-mesure. Disponible en format 1250x600 mm et 4 mm d'épaisseur, il est utilisable notamment pour compenser un mur. Le panneau de construction wedi peut être carrelé ou revêtu avec le revêtement prêt-à-poser wedi Top Wall, disponible en 8 coloris et 2 formats.
DIMENSIONS —	— 125 x 60 cm

EPAISSEUR (MM) 4 MM PLUS PRODUIT

Légers, faciles à découper, parfaitement étanches et prêts à être carrelés

MATIÈRE PE/fibres de verre À RETENIR

Prêt a carreler, Facile a découper

Panneaux de construction **GAMME** Gris et bleu

Gris - Argent **TYPE DE** à coller POSE/FIXATION

DURÉE VIE DE RÉF ACV	50
(ANNÉE)	
INDICATEUR	 4.7 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG	4.7
EQUIV CO2 PAR	4.7
UF	
TYPE DE FDES	 Estimée
OU PEP UNITÉ DE	Màtus saud
L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
GARANTIE	 10 ans
CLASSEMENT	A+
	600 MM
LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM)	600 MM 1250 MM
POIDS (KG)	2.64 KG
RÉF. FABRICANT	 1000004
MARQUE	WEDI