



BOUT DE TUYAU DE FONTE 2 00 ML SME DIAMETRE 75

Ref : 4746



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Les tuyaux et raccords SME constituent une gamme traditionnelle, disponible du DN 50 au 150 et particulièrement appréciée en rénovation d'installations
sanitaires et pour des descentes pluviales.
S'utilise également en réseaux aériens et en vides-sanitaire pour l'évacuation des : eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales.
Il s'utilise également dans le cadre d'une pose en radier.
Il présente les caractéristiques suivantes:
Revêtement extérieur : revêtement zingué, peinture d'apprêt acrylique de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec 40 microns.
Revêtement intérieur : époxy bi-composant, de couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec 130 microns.
Tenue à l'eau chaude : 24h à 95°C
Tenue aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C
Tenue au brouillard salin : supérieure à 350h
Tenue à l'eau usée : supérieure ou égale à 30 jours
Tenue aux produits chimiques pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.

DIAMÈTRE (MM)

LONGUEUR (M)

MATIERE

TEINTE

COULEUR

GAMME

DURÉE VIE DE

RÉF ACV

75 MM

2 M

Fonte

Rouge

Rouge

SMU S

70

(ANNEE) UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre
POIDS (KG)	——	28.9 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Assurer la fonction de 1 mètre linéaire de réseau d'évacuation et d'assainissement en fonte pour une durée de vie de référence de 70 ans
INDICATEUR CARBONE	——	24.2 Kg CO2 éq./Mètre sur 70 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	24.2
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31404
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
RÉF. FABRICANT	——	1085666
MARQUE	——	PAM