



TAMPON MIXTE 2 TROUS SME DIAMETRE

Ref : 4750



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le tampon EPDM de PAM permet de raccorder des canalisations en fonte à des évacuations de petits diamètres. Il dispose de 2 opercules à percer, de diamètres 32 et 32 ou 40 mm. Domaines d'emploi : - Réseaux aériens et en vides-sanitaires pour l'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales.
DIAMÈTRE (MM)	—	75 MM
COULEUR	—	Rouge
TEINTE	—	Brun-rouge
MATIÈRE	—	Epdm
DURÉE VIE DE	—	40
RÉF ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR CARBONE	—	2.25 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 40 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	2.25
TYPE DE FDES OU PEP	—	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE PLUS PRODUIT	—	Mètre carré
	—	- Opercule facile à percer et retirer - Décliné en une gamme de 4 diamètres nominaux, de 50 à 100 mm

POIDS (KG)	0.28 KG
RÉF. FABRICANT	1085695
MARQUE	PAM